




































Обладнання систем контролювання доступу
Ціни грн, з ПДВ
01.08.2019
строк дії ОДИН банківський день

	Продукція	Опис	код УКТ ЗЕД, код ДКПП	Ціна, рекомендована для кінцевого споживача, грн з ПДВ
Система "U-Prox IP" http://u-prox.com				
Програмне забезпечення системи "U-Prox WEB" http://u-prox.com/files/U-Prox%20IP.v3.040.6078.iso				
1	U-Prox WEB	 <p>Безкоштовний мережевий програмний комплекс системи U-Prox IP для налаштування та управління системою контролювання доступу на базі контролерів U-Prox IP400, U-Prox IP100, U-Prox IC E та U-Prox IP500, U-Prox IP550, U-Prox IP560 через U-Prox IC L виробництва "ITV LTD". Мережева версія, база даних MS SQL, 10 робочих місць під ОС WINDOWS (сервер + 9 клієнтських), працюючих одночасно. Підтримка до 400 WEB-клієнтів з функціоналом: "Охоронець", "Бюро перепусток", "Адміністратор", "Звіти", "Інстальатор", "Управління персоналом". Редактор бази даних персоналу, конфігуратор обладнання, отримання подій online та формування журналу подій, генерування звітів, вбудований модуль e-mail оповіщення, модуль SMS-оповіщення через зовнішній GSM модем, модуль обліку робочого часу, фотоверифікації, графічних планів, друку карток. Підтримка до 31768 ідентифікаторів. Вбудований модуль відеоверифікації, інтегрований з IP системами цифрового відеоспостереження. Програмний комплекс активується при наявності підключених IP контролерів типу U-Prox IP400, U-Prox IP100, U-Prox IC E, U-Prox IC L. Ключ захисту HASP НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ</p>	00502	БЕЗКОШТОВНО!
Контролери системи U-Prox IP http://u-prox.com/?page_id=26&lang=ru				
2	U-Prox IP400	 <p>Прилад доступу на два зчитувачі формату Wiegand. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RJ45). Пам'ять 31768 постійних ідентифікаторів + 1000 тимчасових, 47290 подій. 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних, "плаваючі" розклади, годинник реального часу, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 програмованих шлейфів із контролем по струму: кнопка "вихід", дверний контакт, пожежа, напад та інші охоронні шлейфи; тампер, контроль заряду акумулятора, контроль мережі живлення. Порт USB для мережевих налаштувань. Металевий корпус, вбудоване резервове джерело живлення ~162...252 В, місце під АКБ 12В 7Ah (поставляється без акумулятора). Підтримується програмним комплексом U-Prox IP.</p>	8537	6 187,98
3	ATES0329	 <p>Блок електронний прилада доступу U-Prox IP400 на два зчитувачі формату Wiegand. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RJ45). Пам'ять 31768 постійних ідентифікаторів + 1000 тимчасових, 47290 подій, 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних, "плаваючі" розклади, годинник реального часу, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 програмованих шлейфів із контролем по струму: кнопка "вихід", дверний контакт, пожежа, напад та інші охоронні шлейфи; тампер, контроль заряду акумулятора, контроль мережі живлення. Порт USB для мережевих налаштувань. Підтримується програмним комплексом U-Prox IP.</p>	8538	4 732,02
4	U-Prox IC A	 <p>Прилад доступу забезпечення функції глобального антидубля та протипожежного розблокування дверей в системі, базованої на контролерах U-Prox IP400 та U-Prox IP100 та U-Prox IP550, U-Prox IP560 через U-Prox IC L. Підтримує до 250-ти контролерів та 32 незалежні віртуальні групи. Дозволяє задавати маршрут руху власнику картки доступу / ПІН коду через точки доступу. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Зовнішнє живлення 12В.</p>	8537	4 549,98
Інтелектуальний автономний контролер доступу з підтримкою BLE (Bluetooth Low Energy) http://clc.u-prox.com				
5	U-Prox CLC	 <p>Прилад доступу автономного використання з вбудованою сенсорною кнопкою запиту на вихід. Підтримка одного зовнішнього зчитувача серії U-Prox SL та U-Prox mini (з BLE) з автоматичним налаштуванням інтерфейсу при підключенні, або зчитувачів без BLE та зчитувачів серії IPR з попереднім налаштуванням інтерфейсу в RS232. Напряга живлення +10,8...+15 В, споживання 60 мА.. Входи: дверний контакт, зовнішня кнопка запиту на вихід. Виходи: релейний 3 А / 24 В, вихід тревоги відкритий колектор, 24 В, 60 мА. Годинник реального часу, енергонезалежна пам'ять. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config через інтерфейс Bluetooth. Підтримує 254 ідентифікаторів + 1 код інженера, пам'ять на 1000 подій, експорт журналу. Простий розклад "день" / "ніч". Легке адміністрування прав доступу.</p>	8537	1 117,98
Універсальний контролер доступу з підтримкою BLE (Bluetooth Low Energy)				



6	U-Prox IP560		Прилад доступу з читанням мобільних ідентифікаторів U-Prox ID в режимах: "proximity", "двері", "шлагбаум". Вбудований зчитувач ASK+FSK 125 кГц ідентифікаторів та клавіатура. Підтримка одного зовнішнього зчитувача серії U-Prox або IPR з BLE по 4-х проводах з режимом "proximity" для двосторонніх точок проходу по ідентифікаторам U-Prox Mobile ID. Напруга живлення +10...+15 В, споживання 160 мА. Вбудована кнопка запиту проходу, дверний контакт, два релейних виходи 3 А / 24 В, вихід тревоги відкритий колектор, 24 В, 60 мА. Годинник реального часу, енергонезалежна пам'ять, функція антидубль. Автономний та мережевий режими. Конфігурування в автономному режимі з мобільного додатку U-Prox Mobile Config через інтерфейс Bluetooth. В Автономному режимі підтримує 255 ідентифікаторів + 1 код начальника + 1 код інженера, пам'ять на 4096 подій, режими "день" / "ніч". Робота в мережі в складі системи U-Prox IP через комунікаційний контролер U-Prox IC L та радіо-хаб U-Prox HE на частоті 868 МГц. В мережевому режимі підтримує 3000 ідентифікаторів, 6000 подій, 255 тайм зон, 255 тижневих розкладів, 255 свят.	8537	2 470,02
Зчитувачі з підтримкою мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID через BLE та NFC (цифрові аналоги карт доступу)					
 					
7	U-Prox Desktop		Зчитувач настільний мультимедійний ASK/FSK/Mifare//Mifare Plus/BLE/NFC з USB-Інтерфейсом. Зберігання, читання, роздача мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID (загальна ємність пам'яті 16 * 65 000 000). Читання ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Запис ідентифікаторів Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Plus. Живлення: 5В від USB, споживання 150 мА. Налаштування та випуск захищених карт через мобільний додаток U-Prox Mobile Config.	8531	1 950,00
8	U-Prox SL mini	 <i>HOBE</i>	Зчитувач мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна). Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "двері" або "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	1 429,98
9	U-Prox SL maxi	 <i>HOBE</i>	Зчитувач мультимедійний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсор), "двері" (50 см), "шлагбаум" (макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	1 560,00
10	U-Prox SL keypad	 <i>HOBE</i>	Зчитувач мультимедійний з клавіатурою, ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox BLE ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсор), "двері" (50 см), "шлагбаум" (макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	1 716,00
11	U-Prox SL steel	 <i>HOBE</i>	Зчитувач мультимедійний в антивандальному корпусі з нержавіючої сталі ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по сенсор), "двері" (50 см), "шлагбаум" (макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	1 950,00
Зчитувачі з підтримкою мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID через BLE					
 					
12	U-Prox mini		Зчитувач трьохстандартний ASK/FSK/BLE. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна). Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "proximity", "двері", "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	915,18
13	iPR-6		Зчитувач ASK/FSK/BLE в сірому пластиковому корпусі. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	915,18

14	iPR-2		Зчитувач ASK/FSK/BLE в чорному пластиковому корпусі. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	915,18	
Мобільні ідентифікатори U-Prox ID для BLE та NFC (цифрові аналоги карт доступа)					 	
15	U-Prox BLE ID	 <i>НОВЕ</i>	Цифрові персональні ідентифікатори U-Prox ID (цифровий аналог карти доступа) для мобільного додатку U-Prox Mobile ID, у файлі для U-Prox Desktop або у вигляді QR-кодів, сумісні з зчитувачами U-Prox міні з BLE та контролерами U-Prox IP550/560, що працюють у мережевій системі U-Prox IP, ідентифікатори можуть зберігатися в U-Prox Desktop (загальна ємкість пам'яті 16 * 65 000 000). Ідентифікатори працюють на смартфонах Android або iOS з Bluetooth 4.0 (BLE) під мобільним додатком U-Prox Mobile ID.	62.09.20.	23,40	
Зчитувачі БЕЗ підтримки BLE, NFC						
16	U-Prox Keypad MF		Зчитувач Mifare з клавіатурою в чорному пластиковому корпусі. Інтерфейси: Wiegand RS, TouchMemory. Пакедне або посимвольне зчитування кода з клавіатури. Можливість організації "закритих" систем зчитувач-картка (антиклонуння).	8531	1 534,02	
Підсистема керування бездротовими замками						
17	U-Prox IP500		Прилад доступу у вигляді накладок на замок (комплектуються замком) європейського DIN стандарту з вбудованим мережевим контролером та зчитувачем RF ID 125 кГц ідентифікаторів. Пам'ять на 3000 ідентифікаторів. Живлення: 4 батарейки розміру AAA на 32000 відкриттів. Робочий діапазон температур 0...+55 °С. Комунікація з сервером U-Prox IP через комунікаційний контролер U-Prox IC L та радіо-хаб U-Prox HE на частоті 868 мГц.	8537	7 930,02	
18	U-Prox IC L		Прилад доступу комунікаційний забезпечення зв'язку бездротових замків U-Prox IP500 із сервером системи U-Prox IP. Підтримує від 8-ми до 250-ти (через хаби) контролерів U-Prox IP500. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Функція автоконфігурування в мережі LAN. Зовнішнє живлення 12В.	8537	3 198,00	
19	U-Prox HE		Прилад доступу комунікаційний, HUB (хаб, повторювач) забезпечення зв'язку бездротових замків U-Prox IP500 із сервером системи U-Prox IP. Підтримує до 8-ми контролерів U-Prox IP500. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Функція автоконфігурування в мережі LAN. Зовнішнє живлення 12В.	8537	2 209,98	
20	U-Prox HW		Прилад доступу комунікаційний, HUB (хаб, повторювач) забезпечення зв'язку бездротових замків U-Prox IP500 із сервером системи U-Prox IP. Підтримує до 8-ми контролерів U-Prox IP500. Робота в IP мережах: WiFi 802.11 b/g/n (Open, WPA-PSK, WPA2-PSK). Зовнішнє живлення 12В.	8537	2 470,02	
Підсистема керування зовнішніми пристроями (ліфтами)						
21	U-Prox IC E		Прилад доступу забезпечення функції керування зовнішніми пристроями (ліфтами) в системі U-Prox IP за допомогою модулів U-Prox RM. Підтримує до 8 модулів U-Prox RM (64 реле загалом). Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Зовнішнє живлення 12В.	8537	4 549,98	
22	U-Prox RM		Модуль керування зовнішніми пристроями (ліфтами) в системі U-Prox IP. 8 релейних виходів NC/NO 5A 30VDC 240VAC, 8 виходів з контролем по струму, 1 вхід розблокування реле, тампер, порт RS485, напруга живлення +10,5...+15,0 В, максимальний струм: не більше 250 мА. Робочий діапазон температур 0...+55 °С.	8537	2 964,00	
23	U-Prox mini 485		Зчитувач ASK/FSK в мініатюрному пластиковому корпусі з інтерфейсом RS485 для роботи з приладом доступу керування зовнішніми пристроями (ліфтами) U-Prox IC E в системі U-Prox IP.	8531	915,18	

24	U-Prox WRS485		Перетворювач інтерфейсу Wiegand в RS485 та у зворотньому напрямку. Живлення 9-15В, ток споживання 40 мА.	8538	1 170,00
Мобільні ідентифікатори U-Prox ID для BLE та NFC (цифрові аналоги карт доступу)					
 					
25	U-Prox BLE ID		Цифрові персональні ідентифікатори U-Prox ID (цифровий аналог карти доступу) для мобільного додатку U-Prox Mobile ID, у файлі для U-Prox Desktop або у вигляді QR-кодів, сумісні з зчитувачами U-Prox mini з BLE та контролерами U-Prox IP550/560, що працюють у мережевій системі U-Prox IP, ідентифікатори можуть зберігатися в U-Prox Desktop (загальна ємкість пам'яті 16 * 65 000 000). Ідентифікатори працюють на смартфонах Android або iOS з Bluetooth 4.0 (BLE) під мобільним додатком U-Prox Mobile ID.	62.09.20.	23,40
Безконтактні (proximity RF ID) ідентифікатори					
26	Картка Mifare PLUS 2K-S		Proximity картка Mifare PLUS 2K-S, СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ SL3 (на основі AES-128), тонка, товщина 0,8мм, поверхня глянцева під друк. ПІДТРИМУЄТЬСЯ ЗЧИТУВАЧАМИ СЕРІЇ SL (SMART LINE), U-Prox Desktop а також U-Prox mini MF	8523529000	48,12
27	Картка Mifare S50 Card K		Proximity картка Mifare Classic 1КВ, ЗАСТАРІЛИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ, тонка, товщина 0,8мм (ISO стандарт), поверхня глянцева під друк. ПІДТРИМУЄТЬСЯ ЗЧИТУВАЧАМИ СЕРІЇ SL (SMART LINE), U-Prox Desktop а також U-Prox mini MF	8523529000	24,72
28	Картка доступу SC-10		Proximity картка ASK (EM-marine) тонка, товщина 0,8мм (ISO стандарт), поверхня глянцева під друк. ОБЕРЕЖНО! ЛЕГКО КОПІЮЄТЬСЯ!	8523529000	15,60
29	Картка доступу SC-20		Proximity картка ASK (EM-marine) стандартна, товщина 1,6мм, з прорізом. ОБЕРЕЖНО! ЛЕГКО КОПІЮЄТЬСЯ!	8523529000	14,28
30	RFID Key Fob-00 брелок		Proximity брелок ASK (EM-marine), ABS пластик. ОБЕРЕЖНО! ЛЕГКО КОПІЮЄТЬСЯ!	8523529000	15,60
Контролери для розширення системи "Золоті Ворота 2002"					
http://itvsystems.com.ua					
31	NDC F18		Універсальний прилад доступу з підтримкою двох зчитувачів з інтерфейсом Wiegand, 4096 ідентифікаторів, 8064 подій, 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, годинник реального часу, порт RS-485 із захистом від статички 3000 В (50 мкс), 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 програмованих шлейфів із контролем по струму: кнопка "вихід", дверний контакт, пожежа, напад, та інші охоронні шлейфи; контроль заряду акумулятора, контроль мережі живлення, тампер, металевий корпус, вбудоване резервоване джерело живлення ~162...252 В, місце під АКБ 12В 7Ah (поставляється без акумулятора). В автономному застосуванні програмується тільки через RS-485 порт безкоштовною утилітою "DcConfigurator".	8537	4 783,98
32	ATES0140		Блок електронний (плата) універсального прилада доступу NDC F18. Живлення 10,8-15,0 В постійного струму.	8538	3 379,98
33	NDC-B052		Мережевий (IP) прилад доступу, підтримує до 32 пристроїв DLK642 Lite, DLK642, NDC F18. Порти: Ethernet 10 Base-T, RS-485/232 (modem), RS-485. Порти RS-485 із захистом від статички 3000 В (50 мкс). Виконує транспортні функції передачі сповіщень в розгалуженій мережі доступу. До 20 000 ідентифікаторів, до 80 000 подій, антидубль для прохідної. Підтримка віртуальних контролерів з окремими правами доступу для кожного віртуального контролера. Працює тільки з ПЗ "Золоті Ворота 2002". Контроль мережі 220В та акумулятора, контроль заповнення журналу подій. Металевий бокс, вбудоване резервоване джерело живлення ~162...252 В, місце під АКБ 12В 7Ah (поставляється без акумулятора).	8537	8 059,98
34	LNET Lite		Перетворювач інтерфейсу USB в RS485.	8538	805,98